

Matrix Yuksek Scaklk Zincir Yaglar

Teknik Bilgi Formu | SKU: MTX-CHAIN

URUN TANIMI

Matrix yuksek scaklk zincir yaglar, scak proses hatlarında buharlasmann, kalntnn ve zincir asnmasnn kontrol edilmesi icin kullanlr.

URUN BILGILERI

SKU: MTX-CHAIN

Marka: Matrix Speciality Lubricants

Kategori: Endustriyel Yaglar

Mensei: lthal

Urun Tipi: Yuksek Scaklk Zincir Yag

Kullanim: Frn, boya hatt ve yuksek scaklk zincirlerinde temiz film ve kalnt kontrolu icin Matrix urun ailesi.

Kullanim Alanı: Bakm ve Teknik Servis, Genel Uretim Hatlar

Sektorler: Tekstil, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Cam Sanayi, Diger Endustriyel Uretim Alanlar

KULLANIM ALANLARI

- Bakm ve Teknik Servis
- Genel Uretim Hatlar

ONE CIKAN OZELLIKLER

- Yuksek scaklk dayanm
- Kalnt kontrolu
- Zincir korumas
- Ekipmanların stabil çalismasına destek
- Uygun kosullarda bakim periyodu yönetimine katkı

PERFORMANS SEVIYESI / STANDARTLAR

- ISO 6743-1 AN

TEKNIK DEGERLER

Asagidaki teknik degerler, urunun guncel marka teknik veri foyu uzerinden dogrulanmalidir.

Ozellik | Test Metodu | Birim | Tipik Deger

Kinematik Viskozite @40C | ASTM D445 | mm²/s | Resmi TDS'den alınmalı

Kinematik Viskozite @100C | ASTM D445 | mm²/s | Resmi TDS'den alınmalı

Viskozite Indeksi | ASTM D2270 | - | Resmi TDS'den alınmalı

Yogunluk @15C | ASTM D4052 | g/cm³ | Resmi TDS'den alınmalı

Parlama Noktasi | ASTM D92 | C | Resmi TDS'den alınmalı

Akma Noktasi | ASTM D97 | C | Resmi TDS'den alınmalı

Bakir Korozyon | ASTM D130 | derece | Resmi TDS'den alınmalı

Kopuklenme Egilimi | ASTM D892 | ml | Resmi TDS'den alınmalı

UYGULAMA NOTU

Urun sisteme alınmadan once eski yag kalintisi, filtre durumu, kacak/sizinti ihtimali, sistem temizligi ve ekipman ureticisinin tavsiye ettigi viskozite sinifi kontrol edilmelidir. Farkli tipte yaglarla karistirilmadan once teknik destek alınmasi onerilir.

DEPOLAMA

Orijinal kapali ambalajinda, kuru ve serin depoda, dogrudan gunes isigindan uzak sekilde saklanmalidir. Varil ve bidon kapaklari kullanim sonrasi kapatilmali; urun su, toz ve yabanci madde kontaminasyonundan korunmalidir.

GUVENLIK

Urunun guvenli kullanimi, tasinmasi, depolanmasi ve bertaraf icin guncel Guvenlik Bilgi Formu dikkate alınmalidir. Kisisel koruyucu donanim ve isletme is guvenligi talimatları uygulanmalıdır.

KAYNAK / MARKA SAYFASI

<https://www.kimyag.com/kimyag-urunler/matrix-speciality-lubricants/>

UYARI

Bu teknik bilgi formu katalog amacli on bilgilendirmedir. Nihai urun secimi, guncel marka TDS/SDS dokumanları, ekipman uretici talimatları ve saha kosullari ile dogrulanmalıdır.