

Metal Isleme Sogutma Svs

Teknik Bilgi Formu | SKU: LUVI-MWF-COOL

URUN TANIMI

Metal isleme sogutma sv, proses kararlg, parca kalitesi ve operator konforu icin CNC, kesme ve taslama operasyonlarında kullanlr.

URUN BILGILERI

SKU: LUVI-MWF-COOL

Marka: Oemeta

Kategori: Metal Isleme Svlar

Mensei: lthal

Urun Tipi: Metal Isleme Svs

Kullanim: Kesme, taslama ve isleme operasyonlarında yuzey kalitesi ve takm omru odakli teknik sv.

Kullanim Alanı: Metal Isleme Prosesi, Genel Uretim Hatlar

Sektorler: Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Savunma Sanayi, Alüminyum Sanayi, Baglant Elemanlar Sektoru, Diger Endüstriyel Uretim Alanlar

KULLANIM ALANLARI

- Metal Isleme Prosesi
- Genel Uretim Hatlar
- CNC isleme
- Kesme, delme ve taslama operasyonlari
- Sekillendirme ve yuzey kalitesi gerektiren prosesler

ONE CIKAN OZELLIKLER

- Yuzey kalitesi
- Takm omru destegi
- Proses kararlg
- Operator konforu
- Yuzey kalitesinin korunmasına destek
- Proses kararlılıgi ve takım performansi icin teknik zemin

PERFORMANS SEVIYESI / STANDARTLAR

- ISO 6743-7 L-MAA/MAB

TEKNİK DEGERLER

Asagidaki teknik degerler, urunun guncel marka teknik veri foyu uzerinden dogrulanmalidir.

Ozellik | Test Metodu | Birim | Tipik Deger

Kinematik Viskozite @40C | ASTM D445 | mm²/s | Resmi TDS'den alınmalı

Kinematik Viskozite @100C | ASTM D445 | mm²/s | Resmi TDS'den alınmalı

Viskozite Indeksi | ASTM D2270 | - | Resmi TDS'den alınmalı

Yogunluk @15C | ASTM D4052 | g/cm³ | Resmi TDS'den alınmalı

Parlama Noktasi | ASTM D92 | C | Resmi TDS'den alınmalı

Akma Noktasi | ASTM D97 | C | Resmi TDS'den alınmalı

Bakir Korozyon | ASTM D130 | derece | Resmi TDS'den alınmalı

Kopuklenme Egilimi | ASTM D892 | ml | Resmi TDS'den alınmalı

UYGULAMA NOTU

Urun kullanılmadan once islenen malzeme, takim tipi, operasyon siddeti, su kalitesi ve proses konsantrasyonu kontrol edilmelidir. Seri kullanima gecmeden once deneme uretimi ile yuzey kalitesi ve takim performansi izlenmelidir.

DEPOLAMA

Orijinal kapali ambalajinda, kuru ve serin depoda, dogrudan gunes isigindan uzak sekilde saklanmalidir. Varil ve bidon kapaklari kullanım sonrasi kapatilmali; urun su, toz ve yabanci madde kontaminasyonundan korunmalidir.

GUVENLIK

Urunun guvenli kullanimi, tasinmasi, depolanmasi ve bertaraf icin guncel Guvenlik Bilgi Formu dikkate alınmalidir. Kisisel koruyucu donanim ve isletme is guvenligi talimatlari uygulanmalidir.

KAYNAK / MARKA SAYFASI

<https://lubpart.com/en/products/>

UYARI

Bu teknik bilgi formu katalog amacli on bilgilendirmedir. Nihai urun secimi, guncel marka TDS/SDS dokumanlari, ekipman ureticisi talimatlari ve saha kosullari ile dogrulanmalidir.