

Ack Disli Yağlayıcı

Teknik Bilgi Formu | SKU: LBP-OPEN-GEAR

URUN TANIMI

Ack disli yağlayıcı, yüksek yük ve tozlu ortam koşullarında çalışan ack disli, ring gear ve pinyon uygulamalarında kullanılır.

URUN BİLGİLERİ

SKU: LBP-OPEN-GEAR

Marka: Lubpart

Kategori: Gresler

Mensei: İthal

Urun Tipi: Ack Disli Yağlayıcı

Kullanım: Maden, çimento ve ağır sanayi ack disli sistemlerinde yüksek yapsma ve yük taşıma desteği.

Kullanım Alanı: Disli ve Redüktör Sistemleri, Haddeleme ve Ağır Proses

Sektörler: Demir-Çelik, Maden, Diğer Endüstriyel Üretim Alanları

KULLANIM ALANLARI

- Disli ve Redüktör Sistemleri
- Haddeleme ve Ağır Proses
- Kapalı disli kutuları
- Redüktörler
- Ağır yük ve darbeli çalışma koşulları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yüksek yapsma
- Ağır yük performans
- Tozlu ortama uygunluk
- Yüksek ve sıcaklık koşullarında yağlama filmi desteği
- Tekrar yağlama periyodu yönetimine katkı

PERFORMANS SEVİYESİ / STANDARTLAR

- DIN 51502 OGP

- ISO 6743-6 CKH/CKJ

TEKNİK DEĞERLER

Aşağıdaki teknik değerler, ürünün güncel marka teknik veri formu üzerinden doğrulanmalıdır.

Özellik | Test Metodu | Birim | Tipik Değer

NLGI Sınıfı | ASTM D217 | - | TDS'den alınmalı

Çalınmış Penetrasyon | ASTM D217 | 0.1 mm | Resmi TDS'den alınmalı

Damlama Noktası | ASTM D2265 | C | Resmi TDS'den alınmalı

Baz Yağ Viskozitesi @40C | ASTM D445 | mm²/s | Resmi TDS'den alınmalı

Suya Dayanım | ASTM D1264 | % | Resmi TDS'den alınmalı

UYGULAMA NOTU

Uygulama öncesi mevcut gres baz tipi, rulman devri, ortam sıcaklığı, yük seviyesi ve tekrar yağlama periyodu kontrol edilmelidir. Uyumlu olmayan greslerle karıştırmadan önce sistem temizliği yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Orijinal kapali ambalajinda, kuru ve serin depoda, dogrudan gunes isigindan uzak sekilde saklanmalidir. Varil ve bidon kapaklari kullanim sonrasi kapatilmali; urun su, toz ve yabanci madde kontaminasyonundan korunmalidir.

GUVENLIK

Urunun guvenli kullanimi, tasinmasi, depolanmasi ve bertaraf i icin guncel Guvenlik Bilgi Formu dikkate alınmalidir. Kisisel koruyucu donanim ve isletme is guvenligi talimatları uygulanmalıdır.

KAYNAK / MARKA SAYFASI

<https://lubpart.com/tr/uygulama-alanlari/>

UYARI

Bu teknik bilgi formu katalog amacli on bilgilendirmedir. Nihai urun secimi, guncel marka TDS/SDS dokumanları, ekipman ureticisi talimatları ve saha kosulları ile dogrulanmalıdır.